



Zeichenerklärung

	Einschnittaböschung Müde mit Fließrichtung/ Versickeremüde
	Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
	Dammaböschung
	Fahrbahn Deckensanierung / Fahrbahn Vollausbau
	Fahrbahn mit Achse
	Bankett
	Straßennebenflächen
	Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe rot
	Gehweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
	kombinierter Geh-/Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
	Fahrbahnteiler/ Insel/ Parkstreifen, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe anthrazit
	Zufahrt, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
	1-rg. Rinne, Betonstein 16/16/14 cm, mit Ablauf 50/50 cm
	Rundbord / Rollbord
	Bord / Bordabsenker (+ 3 cm)
	Tiefbord / Winkelsenkstein
	taktile Platten: Noppenplatten / Rippenplatten
	geplanter Lampenstandort
	vorh. Ablauf entfällt
	vorhandener / entfallender / geplanter Baum

H = 15.000 m

 mit Angabe von
 Ausrundungshalbmesser,
 Längsneigung und Abstand
 zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt
 Gradiententiefpunkt
 Querneigung

Datum	gez.	Änderung	Datum	gez.	Änderung

 Entwurfsverfasser eberhardt - die Ingenieure gbr Bahnhofstraße 1 48645 Tecklenburg Tecklenburg, 2015-10-	Kommunikation: Tel.: 05482 - 92900-0 Fax: 05482 - 92900-11 www.die-ing.de	Projekt-Nr.: 01 15 004
		Datum
bearbeitet	2015/09	fw
gezeichnet	2015/09	um/ll
geprüft		

Blatt: 1 2 3 4 5 6 7

 STADT COESFELD		Unterlage: 5
Straße: Coesfelder Straße Nächster Ort: Lette		Blatt-Nr.: 7
Coesfelder Straße in der OD Lette		Datum
von Stat.: bis Stat.:		Zeichen
Aufgestellt:		bearbeitet gezeichnet geprüft
Coesfeld, den im Auftrag:		Lageplan Maßstab: 1:250
Vorabzug Stand: 2016-02-29		