

Anlage 2

zum Vertrag gemäß §§ 11, 124 ff. BauGB

Stichweg Niemergs Weide

a) Fahrbahn

Betonsteinpflaster 10 / 20 / 8 cm mit Minifase (Farbe: grau)

4 cm Splitt-Sandgemisch

40 cm Hartkalksteingemisch

3-reihige Entwässerungsrinne aus Betonsteinpflaster 10 / 20 / 8 cm (Farbe: anthrazit)

Rundbordsteine beidseitig 15 x 19 r = 2 cm (Farbe: grau)

3-reihiger Zierstreifen einseitig aus Betonsteinpflaster

b) Beleuchtung

Im Bereich der o. a. Straße werden ortsübliche Energiesparleuchten, wie z. B. im Baugebiet Nord-West, mit einer Lichtpunkthöhe von 4,50 m aufgestellt.

Die Abstände der Straßenleuchten variieren aufgrund der örtlichen Gegebenheiten.

I. M. ergibt sich ein Abstand von ca. 30 m.

c) Straßenoberflächenentwässerung

Die Oberflächenentwässerung der Erschließungsstraße erfolgt über eine 3-reihige Rinne aus Betonsteinpflaster 10 / 20 / 8 cm Minifase und einseitigem Quergefälle; Farbe: anthrazit.

2/3 der Oberflächenentwässerung wird einer Versickerungsmulde zugeführt. Der Rest von 1/3 wird über einen Straßenablauf (Nassschlammgewinnung) dem Regenwasserkanal zugeführt.

Verbindungsweg zwischen der Straße Klinkenhagen und der Daruper Straße

25 cm Hartkalksteingemisch

4 cm Dolomitsand 0-5 mm

Lärmschutzwand aus Pflanzsteinen als Abgrenzung der vorh. Tennisanlage des Tennisclubs Coesfeld zum Baugebiet Niemergs Weide

Länge: 72 m

Höhe: 2,75 m über vorh. Gelände